

Yanshan PE 1C7A-1

低密度聚乙烯

SINOPEC Beijing Yanshan Petrochemical

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

Technical Data

产品说明

International grade: PE-H-18D075

总览

材料状态	<ul style="list-style-type: none">已商用：当前有效
资料 ¹	<ul style="list-style-type: none">Technical Datasheet (English)
供货地区	<ul style="list-style-type: none">亚太地区
用途	<ul style="list-style-type: none">涂层应用
加工方法	<ul style="list-style-type: none">涂层

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	0.919	g/cm ³	ASTM D1505
熔流率 (熔体流动速率)	7.5	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (屈服)	8.80	MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂)	230	%	ASTM D638
补充信息	额定值	单位制	
Melt Expansion Ratio	1.70		

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² 一般属性：这些不能被视为规格。



Yanshan PE 1C7A-1

低密度聚乙烯

SINOPEC Beijing Yanshan Petrochemical

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

购买地点

供应商

SINOPEC Beijing Yanshan Petrochemical

Beijing, Beijing China

电话: +86-10-69346666

Web: <http://www.bypc.cn>

分销商

请联系供应商以便为 Yanshan PE 1C7A-1 查找分销商

